

ARTIKEL CODE :
AJTAG 265/213

- Zusammensetzung : PEHD Quer laminiert überzug 1 seite
- Standardbreiten : 1000 mm
- Ausschnitt in Tochterspulen in den gewünschten Maße

Druckmöglichkeiten :

- THERMISCHER TRANSFERT
- MATRIX DRUCKEN
- MATRICIELLES
- FLEXOHELIO
- SERIGRAPHIE
- OFFSET UV

Anwendungen :

- ETIKETTEN
- PLV
- IML
- UNZERREIßBARER SCHUTZ

| Eigenschaften | Testmethoden | Einheiten | Werte |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Relative Dichte | | | 0.9 |
| Stärke | | Mikron +/-10% | 270 |
| Gewicht m ² | | Gr/m +/-10% | 245 |
| Durchstoßfestigkeit | DIN 53142 | Nm | 6 |
| Schlagfestigkeit | DIN 53142 | Nm | 12 |
| Weiterreißfestigkeit | DIN 53363 | N/mm thickness | 58 |
| Zugfestigkeit | DIN 53455 | Kn/m | 3.7 |
| Bruchfestigkeit | DIN 53455 | MPa | 49 |
| Spannung | DIN 53455 | % | 190 |
| Temperatur | | °C | -40 à + 90°C |

AJP garantiert seine Produkte 6 Monate ab Produktionsdatum (vgl.Produktions-N°)
 Erhältlich als Blätter auf Anfrage
 Pantonefarben erhältlich ab 4000 m²

Die Informationen und Empfehlungen in unseren Datenblättern sind Ergebnisse der Tests in unseren Labors ausgeführt und sind nur Richtwerte. Es ist jedoch ratsam, dass Benutzer seine Anwendungsbedingungen, Anwendungen, Tinte, Undergrund und Materialien zu überprüfen.

Mise à jour : 3-oct.-16