

ARTIKEL CODE :

AJTEC 115/713

- Zusammensetzung : HDPE undurchsichtig überzug 1 seite
- Standardbreiten : 1000 mm und 1200mm
- Ausschnitt in Tochterspulen in den gewünschten Maße

Druckmöglichkeiten :

- THERMISCHER TRANSFERT
- MATRIX DRUCKEN
- MATRICIELLES
- FLEXOHELIO
- SERIGRAPHIE
- OFFSET UV

Anwendungsmöglichkeiten :

- ETIKETTEN
- PLV
- INDUSTRIELLE VERPARCKUNG
- ANDERE

| Eigenschaften | Testmethoden | Einheiten | Werte |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---|
| Relative Dichte | | | 1.02 |
| Stärke | Druchschtill. 2 sigma | Mikron +/-10% | 120 |
| Gewicht m ² | | Gr/m +/-10% | 123 |
| Reissfestigkeit | DIN 53455-6-3 | N/mm | 35 – 45 – (SM*) 35 – 45 (ST**) |
| Zugfestigkeit | DIN 53515 | N/mm | 130- 160 (SM) 150- 180 (ST) |
| Verlängerung | DIN 53455 | % | 702 (SM) 684 (ST) |
| Temperaturbeständigkeit | | °C | - 40 bis + 110°C |

: MASCHINENRICHTUNG ** QUER RICHTING

Erhältlich in Blätter auf Anfrage

Pantone-Farben ab 4.000m²

AJP garantiert seine Produkte 6 Monate ab Produktionsdatum (vgl. Produktions-N°)

Die Informationen und in unseren Datenblättern enthaltenen Empfehlungen sind die Ergebnisse der Tests in unseren Labors und sind indikativ, ist es jedoch für den Benutzer seine Anwendungsbedingungen, Tinte, Undergrund und Materialien zu überprüfen.