

**ARTIKEL CODE :**

**AJTEC 200/700**

- Zusammensetzung : HDPE undurchsichtig weiß neutral
- Standardbreiten : 1000 mm und 1200mm
- Ausschnitt in Tochterspulen in den gewünschten Maße

**Druckmöglichkeiten :**

- THERMISCHER TRANSFERT
- MATRIX DRUCKEN
- MATRICIELLES
- FLEXOHELIO
- SERIGRAPHIE
- OFFSET UV

**Anwendungsmöglichkeiten :**

- ETIKETTEN
- PLV
- INDUSTRIELLE VERPARCKUNG
- ANDERE

Eigenschaften	Testmethoden	Einheiten	Werte
Relative Dichte			<b>1.02</b>
Stärke	Druchschntill. 2 sigma	Mikron +/-10%	<b>200</b>
Gewicht m <sup>2</sup>		Gr/m +/-10%	<b>204</b>
Reissfestigkeit	DIN 53455-6-3	N/mm	<b>35 – 45 – (SM*) 35 – 45 (ST**)</b>
Zugfestigkeit	DIN 53515	N/mm	<b>130- 160 (SM) 150- 180 (ST)</b>
Verlängerung	DIN 53455	%	<b>702 (SM) 684 (ST)</b>
Temperaturbeständigkeit		°C	<b>- 40 bis + 110°C</b>

: MASCHINENRICHTUNG \*\* QUER RICHTING

Erhältlich in Blätter auf Anfrage

Pantone-Farben ab 4.000m<sup>2</sup>

AJP garantiert seine Produkte 6 Monate ab Produktionsdatum (vgl. Produktions-N°)

**Die Informationen und in unseren Datenblättern enthaltenen Empfehlungen sind die Ergebnisse der Tests in unseren Labors und sind indikativ, ist es jedoch für den Benutzer seine Anwendungsbedingungen, Tinte, Untergrund und Materialien zu überprüfen.**