

ARTIKEL CODE :

AJTEC 250/713

- Zusammensetzung : HDPE undurchsichtig überzug 1 seite
- Standardbreiten : 1000 mm und 1200mm
- Ausschnitt in Tochterspulen in den gewünschten Maße

Druckmöglichkeiten :

- THERMISCHER TRANSFERT
- MATRIX DRUCKEN
- MATRICIELLES
- FLEXOHELIO
- SERIGRAPHIE
- OFFSET UV

Anwendungsmöglichkeiten :

- ETIKETTEN
- PLV
- INDUSTRIELLE VERPARCKUNG
- ANDERE

Eigenschaften	Testmethoden	Einheiten	Werte
Relative Dichte			1.02
Stärke	Druchschntill. 2 sigma	Mikron +/-10%	255
Gewicht m ²		Gr/m +/-10%	260
Reissfestigkeit	DIN 53455-6-3	N/mm	35 – 45 – (SM*) 35 – 45 (ST**)
Zugfestigkeit	DIN 53515	N/mm	130- 160 (SM) 150- 180 (ST)
Verlängerung	DIN 53455	%	702 (SM) 684 (ST)
Temperaturbeständigkeit		°C	- 40 bis + 110°C

: MASCHINENRICHTUNG ** QUER RICHTING

Erhältlich in Blätter auf Anfrage

Pantone-Farben ab 4.000m²

AJP garantiert seine Produkte 6 Monate ab Produktionsdatum (vgl. Produktions-N°)

Die Informationen und in unseren Datenblättern enthaltenen Empfehlungen sind die Ergebnisse der Tests in unseren Labors und sind indikativ, ist es jedoch für den Benutzer seine Anwendungsbedingungen, Tinte, Undergrund und Materialien zu überprüfen.