

CODE ARTICLE:
AJTEC 200/123

- Composition: PEHD Blanc opaque couché 2 faces
- Laizes standard : 1000 mm et 1200 mm
- Découpe en bobines filles aux dimensions souhaitées

Modes d'impression

- SERIGRAPHIE
- HELIO
- OFFSET UV
- FLEXO UV
- MATRICIELLE

Domaines d'application :

- ETIQUETTES
- PLV (CALICOTS, KAKEMONO)
- EMBALLAGES INDUSTRIELS
- AUTRE

Caractéristiques	Méthodes d'essai	Unités	Valeurs
Densité Relative			1.02
Epaisseur	moyenne 2 sigma	microns +/- 8 %	210
Poids m ²		g/m ² +/- 8 %	215
Résistance à la déchirure	DIN 53 455-6-3	N/mm ²	35 - 45 (SM*) 35 - 45 (ST**)
Résistance à la traction	DIN 53515	N/mm ²	130 -160 (SM) 150 -180 (ST)
Allongement	DIN 53 455	%	702 (SM) 684 (ST)
Résistance à la température		°C	- 40 à + 110° C

* : SENS MACHINE, ** : SENS TRAVERS

Disponible en feuille sur demande
Couleurs Pantone à partir de 4000 m²

AJP garantit ses produits 6 mois à dater de leur production (cf. n° production)

Les renseignements et recommandations contenues dans nos fiches techniques, sont les résultats d'essais de nos laboratoires, et sont donnés à titre indicatif cependant, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier dans ses conditions d'application, d'adéquation encres, supports et matériels.