

ARTIKEL CODE:
AJTEC 200/123

- Samenstelling: PEHD Dekwit Bekleding 2 gezichten
- Standaard breedte : 1000 mm en 1200 mm
- Snijd in haspels meisjes in de gewenste afmetingen

Afdruk methoden :

- ZEEFDRIUK
- BEDRUKKING DIEPDRUK
- OFFSET
- BEDRUKKING FLEXO UV
- BEDRUKKING MATRIX

Toepassingsgebieden :

- ETIKETTEN
- RECLAME OP HET VERKOOPPUNT
- INDUSTRIËLE VERPAKKINGEN

Eigenschappen	Test method	Eenheid	Waarden
Relative densiteit			1.02
Dikte	gemiddeld 2 sigma	microns +/- 8 %	210
Gewicht m ²		g/m ² +/- 8 %	215
Breuk weerstand	DIN 53 455-6-3	N/mm ²	35 - 45 (MR*) 35 - 45 (DR**)
Trek weerstand	DIN 53515	N/mm ²	130 -160 (MR) 150 -180 (DR)
Verlenging	DIN 53 455	%	702 (MR) 684 (DR)
Temperatuur extremen		°C	- 40 tot + 110° C

* : Machine Richting, ** : Dwars Richting

AJP waarborgt zijn product 6 maanden na productiedatum (zie productie nr)
 Vellen beschikbaar op aanvraag
 Pantone kleuren vanaf 4000 m²

INLICHTINGEN EN AANBEVELINGEN VAN ONZE TECHNISCHE FICHES, ZIJN HET RESULTAAT VAN TESTEN IN ONZE LABORATORIUM EN ZIJN GEGEVEN TE GOEDER TROUW, ER WORDT WEL AAN DE GEBRUIKER GEVRAAGD, VOOR ZIJN TOEPASSINGEN, DE VERHOUDING INKTEN, DRAGER EN UITRUSTING NA TE GAAN.