

ARTIKEL CODE :

AJCAL

• **Zusammensetzung :**

Dichtungsumschlag : Dreischichtiges coextrudiertes Polyethylen-Rohr 80 μ

Dichtungsumschlag aussen: Gewebe Polypropylen (innen mit einem Polyethylen umspritzt - 85 g / m²)

Leistung :

- MAXIMALER BETRIEBSDRUCK : 0.2 BAR
- DURCHSCHNITTLICHER BERSTDRUCK: 0.7 BAR
- AB-ZERTIFIZIERUNG, RECYCELBAR
- DRUCKLUFTVERSORGUNG :
MAXIMALER DRUCK :5.5 BAR

Anwendungsgebiet :

- SICHERHEIT DER PRODUKTE UND PALETTEN WÄHREND DES TRANSPORTS

Code	Maße mm	Leer maxi – mm Seecontainer	Leer maxi – mm Zugverkehr	Anz. Kissen Pro Palette	Gew Palette
PPW-L1 60X90	600 x 900	300	-	325	120
PPW-L1 90X120	900X1200	400	150	275	150
PPW-L1 90X150	900X1500	400	150	250	160
PPW-L1 90X180	900X1800	400	150	250	180
PPW-L1 90X210	900X2100	400	150	250	200
PPW-L1 90X240	900X2400	400	150	250	220
PPW-L1 90X270	900X2700	400	150	200	230
PPW-L1 120X120	1200X1200	500	250	215	130
PPW-L1 120X225	1200X2250	500	250	175	160
PPW-L1 120X240	1200X2400	500	250	150	190
PPW-L1 155X240	1550X2400	600	400	125	210

Abmessungen Paletten : Breite Kissen 600 und 900mm : 800 x 1200 x 1100
Breite Kissen 1200 und 1550mm : 1600 x 1000 x 1000



Die Informationen und Empfehlungen in unseren technischen Daten enthalten sind Richtwerte, jedoch ist es ratsam, dass der Benutzer seine Bedingungen für die Anwendung überprüft.

Aktualisiert : '9-Aug-16