

**ARTIKEL CODE :**

**AJSTAB 150/120**

- **Zusammenstellung :**  
Trennungen Anti-Rutsch 150GrS 2 Seiten

**Eigenschaften :**

- EINFACHER GEBRAUCH
- 100 % RECYCELBAR
- WIEDERVERWENDBAR
- NON TOXISCH
- AUCH FÜR LEBENSMITTEL

**Anwendungen :**

- STABILISIERT DIE PRODUKTE
- MANUELL ODER MIT AUTOMATISCHER PALETTIERER
- EFFECTIEF FÜR ALLE WARENTYPEN

Eigenschaften	Einheiten	Norm	Werte
Papier	Test liner		
Gewicht per m <sup>2</sup>	G/m <sup>2</sup>	Iso 536	<b>150</b>
Beschichtung	2 Seiten		
Gleitwinkel	Ajstab auf Papier	NFQ 03-083	<b>&gt; 45°</b>
Haftreibungskoeffizient		Iso 8295	<b>&gt; 0,9</b>
Dynamischer Reibungskoeffizient		Iso 8295	<b>&gt; 0,7</b>
Berstfestigkeit	kPa	Iso 2758	<b>280</b>
Berst-Index	kPa m <sup>2</sup> /g	Iso 2759	<b>2</b>
SCT	kN/m	Iso 9895	<b>2,60</b>

**Verpackungen :** Formate 800 x 1200 mm : 5000 Blätter pro Palette  
Breite Spulen 1200 x Länge nach wahl

AJP garantiert seine Produkte 6 Monate ab Produktionsdatum (vgl. Productions-N°)

**Die Informationen und Empfehlungen in unseren technischen Daten enthalten sind Richtwerte, jedoch ist es ratsam, dass der Benutzer seine Bedingungen für die Anwendung überprüft.**

Aktualisiert : 6-oct.-16