

**CODICE ARTICOLO:**
**AJSTAB 100/120**

- **Composizione:**  
Spessore antiscivolo 100gr 2 lati

**Proprietà:**

- FACILE UTILIZZO
- 100 % RICICLABILE
- RIUTILIZZABILE
- NON TOSSICO
- ADATTO AL CONTATTO CON ALIMENTI

**Applicazioni:**

- FORNISCE STABILITÀ AI PRODOTTI
- UTILIZZO MANUALE O CON PALLETIZZATORI AUTOMATICI
- ADATTO PER QUALSIASI TIPO DI MERCE

| Caratteristiche                  | Unità                 | Norme      | Valori          |
|----------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| Carta                            | Test liner            |            |                 |
| Peso al mq                       | g/m <sup>2</sup>      | Iso 536    | <b>100</b>      |
| Rivestimento                     | 2 lati                |            |                 |
| Angolo di scorrimento            | Ajstab su carta       | NFQ 03-083 | <b>&gt; 45°</b> |
| Coefficiente di attrito statico  |                       | Iso 8295   | <b>&gt; 0,9</b> |
| Coefficiente di attrito dinamico |                       | Iso 8295   | <b>&gt; 0,7</b> |
| Resistenza allo scoppio          | kPa                   | Iso 2758   | <b>180</b>      |
| Indice di scoppio                | kPa m <sup>2</sup> /g | Iso 2759   | <b>2</b>        |
| SCT                              | kN/m                  | Iso 9895   | <b>1,60</b>     |

**Imballaggio:** Formati 800 x 1200 mm: 5000 fogli per pallet  
Bobine larghezza 1200 x lunghezza a scelta

AJP garantisce i prodotti per 6 mesi a partire dalla loro produzione (cf. n° produzione)

**Le informazioni e le raccomandazioni contenute nelle schede tecniche vengono fornite a puro titolo indicativo, si consiglia pertanto all'utente di verificare nelle proprie condizioni di utilizzo.**