

CODICE ARTICOLO:
AJSTAB 140/120

- **Composizione:**
Spessore antiscivolo 140gr 2 lati

Proprietà:

- FACILE UTILIZZO
- 100 % RICICLABILE
- RIUTILIZZABILE
- NON TOSSICO
- ADATTO AL CONTATTO CON ALIMENTI

Applicazioni:

- FORNISCE STABILITÀ AI PRODOTTI
- UTILIZZO MANUALE O CON PALLETIZZATORI AUTOMATICI
- ADATTO PER QUALSIASI TIPO DI MERCE

Caratteristiche	Unità	Norme	Valori
Carta	Test liner		
Peso al mq	g/m ²	Iso 536	140
Rivestimento	2 lati		
Angolo di scorrimento	Ajstab su carta	NFQ 03-083	> 45°
Coefficiente di attrito statico		Iso 8295	> 0,9
Coefficiente di attrito dinamico		Iso 8295	> 0,7
Resistenza allo scoppio	kPa	Iso 2758	260
Indice di scoppio	kPa m ² /g	Iso 2759	2
SCT	kN/m	Iso 9895	2,30

Imballaggio: Formati 800 x 1200 mm: 5000 fogli per pallet
Bobine larghezza 1200 x lunghezza a scelta

AJP garantisce i prodotti per 6 mesi a partire dalla loro produzione (cf. n° produzione)

Le informazioni e le raccomandazioni contenute nelle schede tecniche vengono fornite a puro titolo indicativo, si consiglia pertanto all'utente di verificare nelle proprie condizioni di utilizzo.