

ARTIKEL CODE :
AJSTAB 110/120

- **Samenstelling :**
Intercalary antiglide 110grs 2 gezichten

Eigenschappen :

- EENVOUDIG TE GEBRUIKEN
- RECYCLEBARE 100 %
- HERBRUIKBARE
- NIET TOXINE
- VOOR CONTACT MET EVENSMIDDELEN

Toepassingen :

- PRODUCTEN STABILISEREN
- HANDMATIG GEBRUIK OF MET AUTOMATISCHE PALETTISEURS
- VOOR ELK TYPE VAN DE GOEDEREN

Kenmerken	Eenheden	Standaard	Waarden
Papier	Test met voering		
Gewicht per m ²	g/m ²	Iso 536	110
Coating	2 Gezichten		
Hoek glijden	Ajstab op papier	NFQ 03-083	> 45°
Coëfficiënt statische wrijving		Iso 8295	> 0,9
Coëfficiënt dynamische wrijving		Iso 8295	> 0,7
De weerstand in de explosie	kPa	Iso 2758	200
Indicatie van explosie	kPa m ² /g	Iso 2759	2
SCT	kN/m	Iso 9895	1,80

verpakking : Omvang 800 x 1200 mm : 5000 Bladeren door pallet
Breedte coil 1200 x Lengte van de keuze

AJP waarborgt zijn product 6 maanden na productiedatum (zie productie nr)

INLICHTINGEN EN AANBEVELINGEN VAN ONZE TECHNISCHE FICHES ZIJN GEGEVEN TE GOEDER TROUW, ER WORDT WEL AAN DE GEBRUIKER GEVRAAGD, VOOR ZIJN TOEPASSINGEN.

Mise à jour : 6-oct.-16