

**ARTIKEL CODE :**
**AJSTAB 220/120**

- **Samenstelling :**  
Intercalary antiglide 220grs 2 gezichten

**Eigenschappen :**

- EENVOUDIG TE GEBRUIKEN
- RECYCLEBARE 100 %
- HERBRUIKBARE
- NIET TOXINE
- VOOR CONTACT MET EVENSMIDDELEN

**Toepassingen :**

- PRODUKTEN STABILISEREN
- HANDMATIG GEBRUIK OF MET AUTOMATISCHE PALETTISEURS
- VOOR ELK TYPE VAN DE GOEDEREN

Kenmerken	Eenheden	Standaard	Waarden
Papier	Test met voering		
Gewicht per m <sup>2</sup>	g/m <sup>2</sup>	Iso 536	<b>220</b>
Coating	2 Gezichten		
Hoek glijden	Ajstab op papier	NFQ 03-083	<b>&gt; 45°</b>
Coëfficiënt statische wrijving		Iso 8295	<b>&gt; 0,9</b>
Coëfficiënt dynamische wrijving		Iso 8295	<b>&gt; 0,7</b>
De weerstand in de explosie	kPa	Iso 2758	<b>390</b>
Indicatie van explosie	kPa m <sup>2</sup> /g	Iso 2759	<b>2</b>
SCT	kN/m	Iso 9895	<b>3,10</b>

**verpakking :** Omvang 800 x 1200 mm : 5000 Bladeren door pallet  
Breedte coil 1200 x Lengte van de keuze

AJP waarborgt zijn product 6 maanden na productiedatum (zie productie nr)

**INLICHTINGEN EN AANBEVELINGEN VAN ONZE TECHNISCHE FICHES ZIJN GEGEVEN TE GOEDER TROUW, ER WORDT WEL AAN DE GEBRUIKER GEVRAAGD, VOOR ZIJN TOEPASSINGEN.**