

**CODE ARTICLE :**

**AJSTAB 60/120**

- **Composition :**  
Intercalaire antiglisse 60grs 2 faces

**Propriétés :**

- SIMPLE D'UTILISATION
- 100 % RECYCLABLE
- REUTILISABLE
- NON TOXIQUE
- APTE CONTACT ALIMENTAIRE

**Applications :**

- STABILISE LES PRODUITS
- UTILISATION MANUELLE OU AVEC PALETTISEURS AUTOMATIQUES
- EFFICACE POUR TOUT TYPE DE MARCHANDISE

Caractéristiques	Unités	Norme	Valeurs
Papier	Test liner		
Poids au m <sup>2</sup>	g/m <sup>2</sup>	Iso 536	<b>60</b>
Enduction	2 faces		
Angle de glisse	Ajstab sur papier	NFQ 03-083	<b>&gt; 45°</b>
Coefficient frottement statique		Iso 8295	<b>&gt; 0,9</b>
Coefficient frottement dynamique		Iso 8295	<b>&gt; 0,7</b>
Résistance à l'éclatement	kPa	Iso 2758	<b>140</b>
Indice d'éclatement	kPa m <sup>2</sup> /g	Iso 2759	<b>2</b>
SCT	kN/m	Iso 9895	<b>1,20</b>

**Conditionnement :** Formats 800 x 1200 mm : 5000 feuilles par palette  
Bobines laize 1200 x longueur au choix

AJP garantit ses produits 6 mois à dater de leur production (cf. n° production)

**Les renseignements et recommandations contenues dans nos fiches techniques sont donnés à titre indicatif cependant, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier dans ses conditions d'application.**