



découpe • bobinage • enduction

CODE ARTICLE:

AJTAG 125/223

- Composition: PEHD laminé croisé enduit 2 faces
- Laizes standard : 1000 mm
- Découpe en bobines filles aux dimensions souhaitées

Modes d'impression :

- TRANSFERT THERMIQUE
- IMPRESSIONS MATRICIELLES
- FLEXO
- HELIO
- SERIGRAPHIE
- OFFSET UV

Domaines d'application :

- ETIQUETTES
- PLV
- IML
- PROTECTIONS INDECHIRABLES

Caractéristiques	Méthodes d'essai	Unités	Valeurs
Densité Relative			0.9
Epaisseur		microns +/- 10 %	135
Poids m ²		gr/m ² +/- 10 %	125
Résistance à la perforation	DIN 53142	Nm	10
Résistance à l'impact	DIN 53142	Nm	17
Résistance à la propagation de la déchirure	DIN 53363	N/mm thickness	85
Résistance à la Traction	DIN 53455	kN/m	5.5
Résistance à la rupture	DIN 53455	MPa	40
Elongation	DIN 53455	%	170
Extrême de température		°C	- 40 à + 90 °C

AJP garantit ses produits 6 mois à dater de leur production (cf. n° production)
Disponible en feuille sur demande
Couleurs pantones disponibles à partir de 4000 m²

Les renseignements et recommandations contenues dans nos fiches techniques, sont les résultats d'essais de nos laboratoires, et sont donnés à titre indicatif. Cependant, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier dans ses conditions d'application, l'adéquation encres, supports et matériels.

Mise à jour : 6-oct.-16