

ARTIKEL CODE:
AJTAG 265/213

- Samenstelling : PEHD bekleding 1 zijdig
- Standaard breedte : 1000 mm
- Snijd in haspels meisjes in de gewenste afmetingen

Afdruk methoden :

- THERMISCH TRANSFER
- BEDRUKKING MATRIX
- BEDRUKKING FLEXO
- BEDRUKKING DIEPDRUK
- ZEEFDRUK
- OFFSET

Toepassingsgebieden :

- ETIKETTEN
- RECLAME OP HET VERKOOPPUNT
- IML
- SCHEURBESTENDIG BEVEILIGINGEN

Eigenschappen	Test method	Eenheid	Waarden
Relative densiteit			0.9
Dikte		microns +/- 10 %	270
Gewicht		gr/m ² +/- 10 %	245
Doorsteekweerstand	DIN 53142	Nm	12
Doostootweerstand	DIN 53142	Nm	17
Doorscheurweerstand	DIN 53363	N/mm dikte	180
Treksterkte	DIN 53455	kN/m	5
Breksterkte	DIN 53455	MPa	60
Uittrekking	DIN 53455	%	250
Temperatuur extremen		° C	- 40 tot + 90 °C

AJP waarborgt zijn product 6 maanden na productiedatum (zie productie nr)
 Vellen beschikbaar op aanvraag
 Pantone kleuren vanaf 4000 m²

INLICHTINGEN EN AANBEVELINGEN VAN ONZE TECHNISCHE FICHES, ZIJN HET RESULTAAT VAN TESTEN IN ONZE LABORATORIUM EN ZIJN GEGEVEN TE GOEDER TROUW, ER WORDT WEL AAN DE GEBRUIKER GEVRAAGD, VOOR ZIJN TOEPASSINGEN, DE VERHOUDING INKTEN, DRAGER EN UITRUSTING NA TE GAAN.

Mise à jour : 3-oct.-16