



découpe • bobinage • enduction

### CODE ARTICLE:

**AJTEC 250/123**

- Composition: PEHD Blanc opaque couché 2 faces
- Laizes standard : 1000 mm et 1200 mm
- Découpe en bobines filles aux dimensions souhaitées

#### Modes d'impression

- SERIGRAPHIE
- HELIO
- OFFSET UV
- FLEXO UV
- MATRICIELLE

#### Domaines d'application :

- ETIQUETTES
- PLV (CALICOTS, KAKEMONO)
- EMBALLAGES INDUSTRIELS
- AUTRE

Caractéristiques	Méthodes d'essai	Unités	Valeurs
Densité Relative			<b>1.02</b>
Epaisseur	moyenne 2 sigma	microns +/- 8 %	<b>260</b>
Poids m <sup>2</sup>		g/m <sup>2</sup> +/- 8 %	<b>265</b>
Résistance à la déchirure	DIN 53 455-6-3	N/mm <sup>2</sup>	<b>35 - 45 (SM*) 35 - 45 (ST**)</b>
Résistance à la traction	DIN 53515	N/mm <sup>2</sup>	<b>130 -160 (SM) 150 -180 (ST)</b>
Allongement	DIN 53 455	%	<b>702 (SM) 684 (ST)</b>
Résistance à la température		°C	<b>- 40 à + 110° C</b>

\* : SENS MACHINE, \*\* : SENS TRAVERS

Disponible en feuille sur demande  
Couleurs Pantone à partir de 4000 m<sup>2</sup>

AJP garantit ses produits 6 mois à dater de leur production (cf. n° production)

**Les renseignements et recommandations contenues dans nos fiches techniques, sont les résultats d'essais de nos laboratoires, et sont donnés à titre indicatif cependant, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier dans ses conditions d'application, d'adéquation encres, supports et matériels.**

Mise à jour : 26-juil.-15