

**CODICE ARTICOLO:**
**AJSTAB 150/120**

- **Composizione:**  
Spessore antiscivolo 150gr 2 lati

**Proprietà:**

- FACILE UTILIZZO
- 100 % RICICLABILE
- RIUTILIZZABILE
- NON TOSSICO
- ADATTO AL CONTATTO CON ALIMENTI

**Applicazioni:**

- FORNISCE STABILITÀ AI PRODOTTI
- UTILIZZO MANUALE O CON PALLETTIZZATORI AUTOMATICI
- ADATTO PER QUALSIASI TIPO DI MERCE

Caratteristiche	Unità	Norme	Valori
Carta	Test liner		
Peso al mq	g/m <sup>2</sup>	Iso 536	<b>150</b>
Rivestimento	2 lati		
Angolo di scorrimento	Ajstab su carta	NFQ 03-083	<b>&gt; 45°</b>
Coefficiente di attrito statico		Iso 8295	<b>&gt; 0,9</b>
Coefficiente di attrito dinamico		Iso 8295	<b>&gt; 0,7</b>
Resistenza allo scoppio	kPa	Iso 2758	<b>300</b>
Indice di scoppio	kPa m <sup>2</sup> /g	Iso 2759	<b>2</b>
SCT	kN/m	Iso 9895	<b>2,60</b>

**Imballaggio:** Formati 800 x 1200 mm: 5000 fogli per pallet  
Bobine larghezza 1200 x lunghezza a scelta

AJP garantisce i prodotti per 6 mesi a partire dalla loro produzione (cf. n° produzione)

**Le informazioni e le raccomandazioni contenute nelle schede tecniche vengono fornite a puro titolo indicativo, si consiglia pertanto all'utente di verificare nelle proprie condizioni di utilizzo.**