

CODE ARTICLE :

AJSTAB 110/120

- **Composition :**
Intercalaire antiglisse 110grs 2 faces

Propriétés :

- SIMPLE D'UTILISATION
- 100 % RECYCLABLE
- REUTILISABLE
- NON TOXIQUE
- APTE CONTACT ALIMENTAIRE

Applications :

- STABILISE LES PRODUITS
- UTILISATION MANUELLE OU AVEC PALETTISEURS AUTOMATIQUES
- EFFICACE POUR TOUT TYPE DE MARCHANDISE

Caractéristiques	Unités	Norme	Valeurs
Papier	Test liner		
Poids au m ²	g/m ²	Iso 536	110
Enduction	2 faces		
Angle de glisse	Ajstab sur papier	NFQ 03-083	> 45°
Coefficient frottement statique		Iso 8295	> 0,9
Coefficient frottement dynamique		Iso 8295	> 0,7
Résistance à l'éclatement	kPa	Iso 2758	200
Indice d'éclatement	kPa m ² /g	Iso 2759	2
SCT	kN/m	Iso 9895	1,80

Conditionnement : Formats 800 x 1200 mm : 5000 feuilles par palette
Bobines laize 1200 x longueur au choix

AJP garantit ses produits 6 mois à dater de leur production (cf. n° production)

Les renseignements et recommandations contenues dans nos fiches techniques sont donnés à titre indicatif cependant, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier dans ses conditions d'application.