

CODE ARTICLE :

AJSTAB 150/120

- **Composition :**
Intercalaire antiglisse 150grs 2 faces

Propriétés :

- SIMPLE D'UTILISATION
- 100 % RECYCLABLE
- REUTILISABLE
- NON TOXIQUE
- APTE CONTACT ALIMENTAIRE

Applications :

- STABILISE LES PRODUITS
- UTILISATION MANUELLE OU AVEC PALETTISEURS AUTOMATIQUES
- EFFICACE POUR TOUT TYPE DE MARCHANDISE

| Caractéristiques | Unités | Norme | Valeurs |
|----------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| Papier | Test liner | | |
| Poids au m ² | g/m ² | Iso 536 | 150 |
| Enduction | 2 faces | | |
| Angle de glisse | Ajstab sur papier | NFQ 03-083 | > 45° |
| Coefficient frottement statique | | Iso 8295 | > 0,9 |
| Coefficient frottement dynamique | | Iso 8295 | > 0,7 |
| Résistance à l'éclatement | kPa | Iso 2758 | 300 |
| Indice d'éclatement | kPa m ² /g | Iso 2759 | 2 |
| SCT | kN/m | Iso 9895 | 2,60 |

Conditionnement : Formats 800 x 1200 mm : 5000 feuilles par palette
Bobines laize 1200 x longueur au choix

AJP garantit ses produits 6 mois à dater de leur production (cf. n° production)

Les renseignements et recommandations contenues dans nos fiches techniques sont donnés à titre indicatif cependant, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier dans ses conditions d'application.