découpe • bobinage • enduction

ARTIKEL CODE : **AJTAG 100/223**

- Zusammensetzung : PEHD Quer laminiert überzug 2 seite
- Standardbreiten : 1000 mm
- Ausschnitt in Tochterspulen in den gewünschten Maße

Druckmöglichkeiten :

- THERMISCHER TRANSFERT MATRIX DRUCKEN MATRICIELLES
- FLEXOHELIO
- SERIGRAPHIE
- OFFSET UV

Anwendungen :

- ETIKETTEN
- PLV
- IML
- UNZERREIßBARER SCHUTZ

Eigenschaften	Testmethoden	Einheiten	Werte
Relative Dichte			**0.9**
Stärke		Mikron +/-10%	**110**
Gewicht m²		Gr/m +/-10%	**100**
Durchstoßfestigkeit	DIN 53142	Nm	**6**
Schlagfestigkeit	DIN 53142	Nm	**12**
Weiterreißfestigkeit	DIN 53363	N/mm thickness	**58**
Zugfestigkieit	DIN 53455	Kn/m	**3.7**
Bruchfestigkeit	DIN 53455	MPa	**49**
Spannung	DIN 53455	%	**190**
Temperatur		°C	**-40 à + 90°C**

AJP garantiert seine Produkte 6 Monate ab Produktionsdatum (vgl.Produktions-N°)
Erhaltlich als Blatter auf Anfrage
Pantonefaren erhaltlich ab 4000 m²

Die Informationen und Empfehlungen in unseren Datenblättern sind Ergebnisse der Tests in unseren Labors ausgeführt und sind nur Richtwerte. Es is jedoch ratsam, dass Benutzer seine Anwendungsbedingungen, Anwendungen, Tinte, Undergrund und Materialen zu überprüfen.

Mise à jour : 3-oct.-16

895 c Avenue René Beth – 59 690 Vieux Condé – France
Tél : 03 27 09 00 88 – Fax : 03 27 09 01 66 – contact@ajp-int.fr
SARL au capital de 108 000 € - Siret 950 648 410 000 39 - TVA : FR 33 950 648 410 - APE : 2221z – RCS Valenciennes