

ARTIKEL CODE:
AJTAG 125/200

- Samenstelling : PEHD neutraal
- Standaard breedte : 1000 mm
- Snijd in haspels meisjes in de gewenste afmetingen

Afdruk methoden :

- THERMISCH TRANSFER
- BEDRUKKING MATRIX
- BEDRUKKING FLEXO
- BEDRUKKING DIEPDRUK
- ZEEFDruk
- OFFSET

Toepassingsgebieden :

- ETIKETTEN
- RECLAME OP HET VERKOOPPUNT
- IML
- SCHEURBESTENDIG BEVEILIGINGEN

Eigenschappen	Test method	Eenheid	Waarden
Relative densiteit			0.9
Dikte		microns +/- 10 %	125
Gewicht		gr/m ² +/- 10 %	113
Doorsteekweerstand	DIN 53142	Nm	6
Doostootweerstand	DIN 53142	Nm	8
Doorscheurweerstand	DIN 53363	N/mm dikte	85
Treksterkte	DIN 53455	kN/m	4.5
Breksterkte	DIN 53455	MPa	40
Uittrekking	DIN 53455	%	170
Temperatuur extremen		° C	- 40 tot + 90 °C

AJP waarborgt zijn product 6 maanden na productiedatum (zie productie nr)
 Vellen beschikbaar op aanvraag
 Pantone kleuren vanaf 4000 m²

INLICHTINGEN EN AANBEVELINGEN VAN ONZE TECHNISCHE FICHES, ZIJN HET RESULTAAT VAN TESTEN IN ONZE LABORATORIUM EN ZIJN GEGEVEN TE GOEDER TROUW, ER WORDT WEL AAN DE GEBRUIKER GEVRAAGD, VOOR ZIJN TOEPASSINGEN, DE VERHOUDING INKTEN, DRAGER EN UITRUSTING NA TE GAAN.

Mise à jour : 26-juil.-15