

**CODE ARTICLE :**

**AJSTAB 100/120**

- **Composition :**  
Intercalaire antiglisse 100grs 2 faces

**Propriétés :**

- Simple d'utilisation
- 100 % recyclable
- Réutilisable
- Non toxique
- Apte contact alimentaire

**Applications :**

- Stabilise les produits
- Utilisation manuelle ou avec palettiseurs automatiques
- Efficace pour tout type de marchandise

Caractéristiques	Unités	Norme	Valeurs
Papier	Test liner		
Poids au m <sup>2</sup>	g/m <sup>2</sup>	Iso 536	<b>100</b>
Enduction	2 faces		<b>8 g</b>
Epaisseur			<b>150μ</b>
Angle de glisse	Ajstab sur papier	NFQ 03-083	<b>&gt; 40°</b>
Coefficient frottement statique		Iso 8295	<b>&gt; 0,85</b>
Coefficient frottement dynamique		Iso 8295	<b>&gt; 0,70</b>
Résistance à l'éclatement	kPa	Iso 2758	<b>180</b>
Indice d'éclatement	kPa m <sup>2</sup> /g	Iso 2759	<b>2,7</b>
SCT	kN/m	Iso 9895	<b>1,60</b>

**Conditionnement :** Formats 800 x 1200 mm : 5000 feuilles par palette  
Bobines laize 1200 x longueur au choix

AJP garantit ses produits 6 mois à dater de leur production (cf. n° production)

**Les renseignements et recommandations contenues dans nos fiches techniques sont donnés à titre indicatif cependant, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier dans ses conditions d'application.**