

CODE ARTICLE :
AJSTAB 150/120
Composition :

Intercalaire antiglisse 150grs 2 faces

Propriétés :

- Simple d'utilisation
- 100 % recyclable
- Réutilisable
- Non toxique
- Apte contact alimentaire

Applications :

- Stabilise les produits
- Utilisation manuelle ou avec palettiseurs automatiques
- Efficace pour tout type de marchandise

Caractéristiques	Unités	Norme	Valeurs
Papier	Test liner		
Poids au m ²	g/m ²	Iso 536	142
Enduction	2 faces		6 g
Angle de glisse	Ajstab sur papier	NFQ 03-083	> 45°
Coefficient frottement statique		Iso 8295	> 0,9
Coefficient frottement dynamique		Iso 8295	> 0,7
Résistance à l'éclatement	kPa	Iso 2758	300
Indice d'éclatement	kPa m ² /g	Iso 2759	2
SCT	kN/m	Iso 9895	2,60

Conditionnement : Formats 800 x 1200 mm : 5000 feuilles par palette
Bobines laize 1200 x longueur au choix

AJP garantit ses produits 6 mois à dater de leur production (cf. n° production)

Les renseignements et recommandations contenues dans nos fiches techniques sont donnés à titre indicatif cependant, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier dans ses conditions d'application.