découpe • bobinage • enduction

CODE ARTICLE : **AJSTAB 200/120**

- **Composition :**
  Intercalaire antiglisse 200grs 2 faces

Propriétés :

- Simple d'utilisation
- 100 % recyclable
- Réutilisable
- Non toxique
- Apte contact alimentaire

Applications :

- Stabilise les produits
- Utilisation manuelle ou avec palettiseurs automatiques
- Efficace pour tout type de marchandise

Caractéristiques	Unités	Norme	Valeurs
Papier	Test liner		
Poids au m²	g/m²	Iso 536	**200 g**
Enduction	2 faces		**6 g**
Angle de glisse	Ajstab sur papier	NFQ 03-083	**> 40°**
Coefficient frottement statique		Iso 8295	**> 0,8**
Coefficient frottement dynamique		Iso 8295	**> 0,44**
Résistance à l'éclatement	kPa	Iso 2758	**390**
Indice d'éclatement	kPa m²/g	Iso 2759	**2,3**
SCT	kN/m	Iso 9895	**3,10**

Conditionnement : Formats 800 x 1200 mm : 5000 feuilles par palette
Bobines laize 1200 x longueur au choix

AJP garantit ses produits 6 mois à dater de leur production (cf. n° production)

Les renseignements et recommandations contenues dans nos fiches techniques sont donnés à titre indicatif cependant, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier dans ses conditions d'application.

Mise à jour : 17-mars-23

895 c Avenue René Beth – 59 690 Vieux Condé – France
Tél : 03 27 09 00 88 – Fax : 03 27 09 01 66 – contact@ajp-int.fr
SARL au capital de 108 000 € - Siret 950 648 410 000 39 - TVA : FR 33 950 648 410 - APE : 2221z – RCS Valenciennes